Общество с ограниченной ответственностью «Терминал Ника»

ПАСПОРТ № 2507

Наименование продукта: **неэтилированный автомобильный бензин марки «Регуляр -92»**
Нормативный документ: ГОСТ Р 51105-97
Бензин соответствует требованиям технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утв. Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008 № 118, приложение 1
Сертификат соответствия № РОСС RU.AE29.05438 с 14.09.2007г. по 13.09.2010г.
Номер резервуара 7-28 Количество 810
Дата изготовления: 28.06.2010 Дата отбора проб: 29.06.2010
Дата проведения анализа: 01.07.2010
Бензин рекомендован для автомобильной техники экологического класса 2

№ п/п	Наименование показателей	Норма По ГОСТ	Норма поТР	Фактически
1	Детонационная стойкость для класса 2: октановое число, не менее, по моторному методу октановое число, не менее, по исследовательскому методу	 83,0 92,0	 83,0 92,0	86.4 92.0
2	Фракционный состав: температура начала перегонки бензина, ^{0}C, не ниже 10% бензина перегоняется при температуре, ^{0}C, не выше 50% бензина перегоняется при температуре, ^{0}C, не выше 90% бензина перегоняется при температуре, ^{0}C, не выше конец кипения бензина, ^{0}C, не менее остаток в колбе, % (по объему) остаток и потери, % (по объему) или объем испарившегося бензина, %, при температуре: 70 ^{0}C, мин-макс 100 ^{0}C, мин-макс 180 ^{0}C, не менее конец кипения, С, не выше остаток в колбе, % (по объему), не более	 35 75 120 190 215 2,0 4,0 10-45 35-65 85 215 2	 - - - - - - -	 37.0 65.0 112.0 165.0 192.5 1.2 2.8
3	Давление насыщенных паров бензина, кПА, мин. – макс в летний период в зимний период	 45-80 50-100	 -	47.6
4	Концентрация фактических смол, мг на 100см^3 бензина, на месте потребления, не более	5,0	-	2.0
5	Индукционный период бензина, мин, не менее	360	-	Более 360
6	Массовая доля серы, не более МГ/КГ, не более, для класса 2, %	 0,05		 менее 0.0150
7	Испытание на медной пластине	выдерживает		выдерживает
8	Внешний вид	Чистый Прозрачный	-	Чистый прозрачный
9	Плотность при 15 ^{0}C, кг/м^3	725-780	-	0.740
10	Индекс испаряемости, не более	900	-	815
11	Концентрация железа, мг/дм^3 не более	отсутствие	отсутствие	отс
12	Концентрация марганца, мг/дм^3 не более	отсутствие	отсутствие	отс
13	Концентрация свинца, мг/дм^3 не более	отсутствие	отсутсвие	отс
14	Объемная доля бензола, % не более для класса 2 для классов 3,4,5	5	5 1	0.33
15	Массовая доля кислорода, %, не более, для класса 2 для классов 3,4,5		- 2,7	-
16	Объемная доля углеводородов, %, не более ароматических: для класса 2 для класса 3 для классов 4,5 олефиновых: для класса 2		 - 42 35 -	 - -