Приложение №1
к Инструкции по контролю
и обеспечению сохранения качества
нефтепродуктов в организациях
нефтепродуктообеспечения

НХ-09

ПАСПОРТ №

Наименование продукта Масло для автотракторных дизелей М10Г2к
марка

Нормативный документ (ГОСТ , ТУ) ГОСТ 8581-78

Сведения о сертификате соответствия № РОСС RU.НХ09.А00284

Орган по сертификации продукции и услуг ФГУП "25 ГосНИИ Минобороны России"
№ сертификата, срок действия, орган, выдавший сертификат, и т.д.

Завод-изготовитель (организация нефтепродуктообеспечения)
ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка"

Юридический адрес 347640, г. Пролетарск, Ростовская область

Дата изготовления 03.2008г. Номер резервуара 78 Количество(тонн)

Дата проведения анализа

№	Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)	Фактически
1	Плотность при 20оС, кг/м3, не более	900	897,8
2	Щелочное число, мг КОН на 1 г масла не менее	6	7,42
3	Индекс вязкости не менее	95	96
4	Температура застывания , град. С не выше	минус 15	минус28
5	Цвет на колориметре ЦНТ, балл не более	3	2,5
6	Температура вспышки в открытом тигле, град.С не ниже	220	232
7	Массовая доля механических примесей, % не более	0,015	0,009
8	Массовая доля воды	следы	следы
9	Вязкость кинематическая, кв.мм/с:		
	при 100 град.С	10,5-11,5	11,05
10	Стабильность по индукционному периоду в тех. 50 час.	выдержив.	выдержив.
11	Коррозионность на пластинках из свинца г/м2,ч	отсутств.	отсутств.
12	Зольность сульфатная, % не более	1,15	1,07
13	Массовая доля активных элементов, %		
	кальция не менее	0,19	0,26
	фосфора не менее	0,05	0,068
	цинка не менее	0,05	0,08

Заключение: Соответствует ГОСТ 8581-78

Директор В.И.Свитов

"__" 03 2008г.

Зав. Лабораторией И.Э.Белинин