ЖИ0827-25

Филиал открытого акционерного общества
«Акционерная нефтяная компания «Башнефть»
«Башнефть-Уфанефтехим»
450064, Российская Федерация
Республика Башкортостан, г. Уфа
тел. (347) 260-30-99, факс (347)
Исх. от [illegible] № [illegible]

БАШНЕФТЬ

Open joint stock company
Joint Stock Oil Company Bashneft
Bashneft-Ufaneftekhim
[illegible], Republic of Bashkortostan
Russian Federation, 450064
phone: +7 347 260-30-99, fax: +7 347
ITN 0274051683, OKPO [illegible]
www.bashneft.ru

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 20

Топливо дизельное ЕВРО сорт С, вид III (ДТ-5)

ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с поправкой и изм.1

Номер резервуара 1024 Замер резервуара 850 см Масса предназначенная для отгрузки 2750 т
Масса отгруженного продукта 1594272 кг

Дата изготовления 16.02.2014 г. Дата отбора 20.02.2014г. Дата проведения анализа 20.02.2014 г.

Таблица 2 - Физико-химические и эксплуатационные показатели

№	Наименование показателя	Норма по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с поправкой и изм.1 Код ОКП 02 5183	Нормы по техническому регламенту в отношении класса 5	Фактические данные
1	Цетановое число, не менее	51,0	51	51,2
2	Цетановый индекс, не менее	46,0		51,8
3	Плотность при 15°С, кг/м³ в пределах	820-845		832,6
4	Полициклические ароматические углеводороды, %(по массе), не более	8	11	4,2
5	Содержание серы, мг/кг, не более, для топлива: вид III	10,0	10	10,0
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °С, выше	55	40	66
7	Коксуемость 10%-ого остатка разгонки, % (по массе), не более	0,30		0,07
8	Зольность, % (по массе), не более	0,01		Отсутствие
9	Содержание воды, мг/кг, не более	200		29
10	Общее загрязнение, мг/кг, не более	24		10
11	Коррозия медной пластинки (3ч при 50°С), единицы по шкале	класс 1		класс 1
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка , г/м³, не более	25		20
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60°С, мкм, не более	460	460	424
14	Кинематическая вязкость при 40°С, мм²/с	2,00-4,50		2,40
15	Фракционный состав: при температуре 250°С, % (по объему), менее при температуре 350°С, % (по объему), не менее 95% (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше	65 85 360	360	32 95 350

Таблица 3 - Требования к топливу для умеренного климата

№	Наименование показателя	Норма по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с поправкой и изм.1 Код ОКП 02 5183	Нормы по техническому регламенту в отношении класса 5	Фактические данные
1	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	минус 5		минус 5

Дополнительные сведения: Плотность при 20°С - 830,0 кг/м³.

Топливо дизельное содержит цетаноповышающую присадку (CI 0801)- до 0,2%, противоизносную присадку (OLI 5500)-до 0,04%

Топливо дизельное не содержит металлосодержащие присадки, метиловые эфиры жирных кислот

Заключение: продукт соответствует требованиям ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) с поправкой и изм.1 и нормам технического регламента «О требованиях к автомобильному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и печному мазуту» в отношении дизельного топлива класса 5.

Продукт сертифицирован Сертификат соответствия № C-RU.АЯ02.В.40809, срок действия с 01.04.2011 г. по 31.03.2014 г. выдан ОС ООО «ЦСМ» (АЯ 02).

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта и технического регламента в течение срока хранения, установленного изготовителем, но не менее 45 суток топлива со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510-84.

№№57973810,57973620,57988701,54478136,58305079,57365504,51206415.
57977050,57977076,57975328,57976201,57970642,54474218,57270191,58305269.
50718659,54665989,54786710,57976995.

Начальник ОТК-ЦЗЛ(доверенность № ДОВ С/33/155/13/ОТК): подпись /Белова Т.В.

Начальник лаборатории: подпись /Билалова Э.М./

Старший лаборант: /Сулейманова З.Ш./ Дата выдачи паспорта

Копия верна